

Dubbelfixturer för tvättställ

Fixturer för dubbelmontage av tvättställ.

Tillverkas efter beställning.

Vid beställningen behöver vi veta fabrikat och modell på tvättstället och önskad vulsthöjd. Det går bra att ha olika tvättställ på vardera sida. Tvättställ på varierande vulsthöjd är inget problem, i dessa fall är det avloppet för den sida med lägst höjd som styr avsättningen för bägge sidor.

Väggdjocklek i insida vägg, exempelvis regelmått 70 mm som anges R70 i beställningen. Värt att tänka på vid dubbelmontage är att vid vatten i vägg, att det då är fördelaktigt att sidodra vattnet så det inte "krockar" i väggen. Vilket underlättar montering. Det vanligaste är att vi stansar håltagnig för dubbelbricka till höger om avloppet.

Skall väggbockfixturer brukas så kräver dessa oftast minimum regelmått 95 mm och sidodragning för att väggbockfixturerna skall få plats samt att fixturen tillverkas tudelad så att montering av vatten kan ske smidigt och enkelt.

Vid beställning ange följande:

- Fabrikat och modell av tvättställ.
- Önskad vulsthöjd.
- Regelmått i vägg, exempelvis R70 alt. R95.
- Önskad håltagnig för vattnet. Samt om tudelad fixtur önskas.
- Skall väggbockfixtur eller väggbox brukas, ange fabrikat och modell.



Exempel på dubbelfixtur för tvättställ.
Bultmonterat tvättställ, R95.



Glöm inte avloppsanslutning.

Dubbel avloppsanslutning för tvättställ i PEH. Dimension 50 mm. Gumminippel för anslutning av vattenlås medföljer.

Art.nr	40.110
RSK-nr	807 09 05
NRF-nr	610 05 48