



Väggbricka Dubbel c/c 60 G15X15 CU

Väggbricka DUBBEL c/c 60 G15X15 CU

Detaljer:

Rostfri väggbricka för CU med invändig gänga 15.

Skruv för montage mot vägg ingår ej. Vid montage mot Rebase fixtur använd M6.

Anpassad för Säker Vatten 2021:1

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

Etim :

Material:	Rostfritt stål
Ytskydd:	Övrigt
Färg:	Rostfritt stål
Typ av yta:	Blank
Form:	Rektangulär
Antal anslutningar:	2
c/c-avstånd anslutningar:	60 mm
Lämplig för rördiameter:	15 mm
Typ av röranslutning:	Dold
Lämplig för plaströr:	nej
Lämplig för flerskikts-plaströr:	nej
Lämplig för kopparrör:	Ja
Mått anslutning:	Ansl. 15 (1/2")
Fritt axiellt utrymme för skyddsrör/vattentättningsmembran (djup):	9 mm
Fritt radiellt utrymme för skyddsrör/vattentättningsmembran (bredd):	32 mm
Bredd monteringsplatta:	150 mm
Höjd monteringsplatta:	45 mm
Djup monteringsplatta:	24 mm
Med avstängningsventil:	nej

ÄGANDERÄTT OCH KONFIDENTIELLT

Informationen i detta produktdatablad tillhör Rebase AB. All kopiering i sin helhet eller delvis utan skriftligt tillstånd från Rebase AB är förbjuden

